

**FILI TUBOLARI PER RIPORTI RESISTENTI  
ALL'USURA SEVERA**

**60 M**

<i>Classificazioni</i>		
	<b>DIN 8555</b>	MF 10-GF-60-G
<i>Omologazioni</i>		

**Proprietà** **Filo animato basico senza gas** per riporti in presenza di forte abrasione minerale in presenza di impatto moderato. Indicato per ricarica di coclee di trasporto, piastre antiusura, giranti per pompe di draghe,

<b>Caratteristiche Meccaniche</b>	<b>HRc</b>
	57-62

<b>Analisi metallo depositato</b>	<b>C</b>	<b>Cr</b>	<b>B</b>	<b>Mn</b>
	4,2-4,8	25-27	0,3-0,7	0,80

**Impiego** **C C +**  
**Lunghezza arco** 25-35 mm



**Gas utilizzabile** **NON RICHIESTO**

**Tabella Intensità**

Diam.	Trasferim. short		lt/min
	Corr.	Tens.	Gas
	A	V	
1,60	180-230	20-26	-
2,40	250-350	24-30	-
			-

**Posizioni saldatura**

**AWS - EN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1G - PA	2F - PB							

**Ricondizionamento**